

Produktübersicht

SPLIT-O-MAT® CSA / SOM (mit Kompakt-Steuerung)

Die Abwasserreinigungsanlagen SPLIT-O-MAT® CSA / SOM wurden zur chemisch-physikalischen Behandlung von emulsionsartigen Abwässern entwickelt und arbeiten nach der Verfahrenskombination Fällung/Flockung mit Sedimentation und Filtration über Sackfilter oder Bandfilter.

TECHNISCHE DATEN	CSA 180-C		CSA 360-C		SOM 200		SOM 500		SOM 1000/1100		SOM 2000	
												
Verfahren	Durchlauf		Durchlauf		Durchlauf		Charge à 220 l		Charge à 340 l		Charge à 900 l	
empfohlene Abwassermenge	0.1 – 2 m ³ /Tag		0.5 – 4 m ³ /Tag		0.2 – 2 m ³ /Tag		0.5 – 2.5 m ³ /Tag		1 – 5 m ³ /Tag		1 – 10 m ³ /Tag	
Schlammfiltration	Sackfilter		Sackfilter		Bandfilter 61 cm		Bandfilter 61 cm		Bandfilter 61 cm		Bandfilter 104 cm	
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> - Waschplatz - Malerei - Garage 				<ul style="list-style-type: none"> - Mech. Werkstatt - Werkhof 				<ul style="list-style-type: none"> - Farbherstellung - Siebdruckerei 			